



## E

**Instrucciones de uso de COTTON FIX:**

COTTON FIX tiene a uno de sus lados una capa autoadhesiva protegida con una lámina de papel que se puede retirar. **Bordado a máquina:** corte del rollo la longitud deseada de COTTON FIX y ténsela en el bastidor de bordado con la lámina de protección hacia arriba. Con la punta de una tijera rasgue cuidadosamente una cruz diagonal céntrica en la lámina de protección (Ilustración 1). Atención – rasgue sólo la lámina de protección, no el estabilizador. Retire la lámina de protección, una parte algo mayor que el motivo que se va a bordar (Ilustración 2). Coloque el tejido sobre la superficie adhesiva que se encuentra libre y presiónelo bien sobre la misma (Ilustración 3, *fabric* = tejido). Una vez concluido el bordado retire cuidadosamente el tejido del estabilizador – el bordado se desprende por sí mismo del estabilizador (Ilustración 4).

**Realización de quilts:** los patrones de quilt que sólo están formados por contornos (por ejemplo, corazones o círculos) pueden copiarse facilísimamente a un quilt gracias a COTTON FIX. Para ello, pinte el motivo del quilt con un lápiz en el lado del estabilizador. Recorte el motivo a lo largo del contorno, retire la lámina protectora y pegue el motivo en el tejido. Realice el quilt a lo largo del lado exterior del motivo. Una vez concluido el quilt, retire COTTON FIX. **Aplicación manual:** copie en el lado correcto del estabilizador de COTTON FIX el motivo de la aplicación y recórtelo con precisión. Retire la lámina protectora y pegue el motivo en el lado derecho del tejido. Recorte el motivo con un margen de costura de aprox. 5 mm y cózalo al tejido con pequeñas puntadas de dobladillo, de manera que el margen de costura se doble poco a poco bajo la aplicación durante la costura. Tras la aplicación, retire COTTON FIX del tejido. **Indicación:** conserve COTTON FIX siempre en el tubo cerrado. De este modo, protegerá su estabilizador de la suciedad y la humedad.